

FDV DOBBELTVEGGEDE ALUMINIUMSSKAP

DBV skapene er utviklet for bruk i krevende miljøer hvor det stilles høye krav til korrosjonsbestandighet, tetthetsgrad og styrke.

Typiske bruksområder er: forsyning til ladestasjoner, fiskeoppdrett, infrastruktur, samferdsel, vei, jernbane, havneområder og industri.

Skapene har doble vegger, dør, bakvegg og tak som gir en naturlig luftsirkulasjon som forhindrer kondens, og beskytter innvendige komponenter.

Produktbeskrivelse:

Produkt: DBV Aluminiumsskap.

Materiale: Sjøvannsbestandig Aluminium 5052/5754

Overfalte: Polyester pulverlakk RAL 7032. Kan også leveres i andre farger.

Kapslingsgrad: IP66

Slagfasthet: IK10

Testet iht.: EN62208:2011
NEK 399:2018

IEC / EN 60529

IEC / EN 62262

IEC / EN 62282

IEC / EN 60068

EN 60068-2-1:2007, Ed.6.0

EN 60068-2-14:2009, Ed.6.0

EN 60068-2-30:2005, Ed.3.0

EN 60068-2-6:2008, Ed.7.0

EN 60068-2-27:2008, Ed 4.0



FDV DOBBELTVEGGEDE ALUMINIUMSSKAP

Rengjøring og rengjøringsmetoder	Utvendig rengjøring kan utføres med skånsomme vaskemidler uten slipemiddel. Innvendig rengjøring kan utføres med støvsuger og myk børste. Innvendig rengjøring skal kun utføres på spenningsløst skap.
Vedlikehold, intervall	Produktet krever ingen faste intervall for vedlikehold. Får skapet en skade, må deler byttes med originaldeler. Heiseører skal fjernes når skapet står på plass.
Avfallshåndtering	Produktet er produsert av aluminium, og skal leveres som metallavfall for resirkulering.